

Wandschouwkap
Flat'line 90cm7600/15
RVS

EAN 5414425076000

Energie label

Energie efficiëntie klasse (EE _{afzuigkap})	A+
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) (AEC _{afzuigkap})	33,4
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDE _{afzuigkap})	A
Lichtefficiëntie klasse (LE _{afzuigkap})	A
Vetfilterefficiëntie klasse (GFE _{afzuigkap})	D

Algemene informatie

Motor geïntegreerd	•
Zonder motor, geschikt voor binnenmotor, gevelmotor of platdakmotor	-
Soort verlichting	led (4x2W)
Dimbare verlichting	•
Met geluiddemper	•
Recirculatie	optioneel (Monoblock)

Afmetingen (mm) (voor een uitgebreide maattekening zie de website)

Afmetingen (BxD) (mm)	898 x 554
Hoogte van de afzuigkap (Hmin - Hmax)(mm)	660 - 1050
Hoogte met recirculatie (Hmin-Hmax) (mm)	730 - 1120
Max. hoogte met schachtverlengdeel (mm)(optioneel)	1410
Max. hoogte met schachtverlengstuk recirculatie (mm)(optioneel)	1480
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
Advies montagehoogte met gas of inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
Diameter uitblaasopening (mm)	150

Functies

Bediening	tiptoets
Aantal snelheden	3 + power
Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6
Naloopstand (minuten)	10
InTouch functie voor kookplaten	optioneel
Auto-Stop	•
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•
Reinigings-, vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Vrijblazend debiet (m ³ /u)	815
Luchthoeveelheid (m ³ /u) (EN 61591)	
- Stand 1	271
- Stand 2	466
- Stand 3	616
- Powerstand / stand 4	710
Druk (Pa) in hoogste stand (EN 61591)	372
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW)/ Geluidsdruk (dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)	
- Stand 1	35 / 24
- Stand 2	47 / 36
- Stand 3	55 / 44
- Powerstand / stand 4	57 / 46

Technische eigenschappen

Aantal metalen vetfilters	1
Elektrische aansluitwaarde (W)	119
Electriciteitsverbruik in de uit-stand P ₀ (W)	-
Electriciteitsverbruik in de stand-by-stand P _s (W)	0,3
Positie afvoer	boven
Gewicht afzuigkap / motorunit (kg)	30



Wandschouwkap
Flat'line 90cm

7600/15
RVS

Toebehoren en accessoires

Binnenmotor	-
Gevelmotor	-
Platdakmotor	-
Verlengschouw	7600100
Recirculatie kit	7600400
Rugwandpaneel:	
- 500 mm hoog	-
- 690 mm hoog	150200
- 750 mm hoog	150275
Kit voor afstandsbediening (InTouch)	990026
Verlengkabel voor motor op afstand (5m)	-
Kit 4 x LED verlichting kleur 4000K	906307

Wandschouwkap
Flat'line 90cm

7600/15
RVS



